

Schaltnetzteil Typ KDRT



- Eingang 3 phasig
- auf DIN-Schiene TS35/7,5 oder 15 aufrastbar
- voller AC-Eingangsbereich
- eingebauter Entstörfilter, geringe Restwelligkeit,
- LED Anzeige
- kompakte Größe, geringe Masse
- 100% burn in test unter Vollast
- Kurzschluss- /Überlast- / Überspannungs- / Temperaturschutz
- ohne Lüfter
- Zulassungen: **UL/CUL/TÜV/CE**



Sicherheit: UL508, UL60950-1*, TÜV EN60950-1 approved,

EMV: EN55022, class B, EN61000-3-2,3, EN61000-6-2, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 ENV50204

Typ	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Leistung	Abmessungen			Gewicht
					A	B	C	
KDRT 240-24	340-550V AC 480-780V DC	24V DC	10 A	240 W	100	126	125	1,3 kg
KDRT 480-24	340-550V AC 480-780V DC	24V DC	20 A	480 W	100	227	125	2,5 kg
KDR 960-24	340-550V AC 480-780V DC	24V DC	40 A	960 W	100	276	125	3,3 kg

- Konstruktionsänderungen vorbehalten -